






electropoli

GROUP

beyond expectations

NOS SERVICES

TRAITEMENTS	SUBSTRAT	PERFORMANCE CORROSION			COULEUR	CENTRES DE SERVICES			PARTENAIRES	
		Rouille blanche	Rouille rouge	Dureté en Hv 0,1		FR 	POL 	CZ 	ES 	TR 
ZELTEC 1.0 (Zinc Alcalin)	Acier	> 120h	> 480h	90	Gris	Vrac		Attache		
ZELTEC 1.1 (Zinc Acide)	Acier, fonte	> 120h	> 480h	90	Incolore	Attache	Attache	Attache		
ZELTEC 2.2 (Zinc Cobalt)	Acier, fonte	> 240h	> 600h	150	Gris	Attache				
ZELTEC 2.3 (Zinc Fer Alcalin)	Acier	> 200h	> 600h	150	Incolore, noir	Attache				
ZELTEC 2.4 (Zinc Nickel Acide)	Acier, fonte, inox	> 240h	> 1000h	480	Gris, noir, bleu	Attache	Attache	Attache		
ZELTEC 2.0 et 2.1 (Zinc Nickel Alcalin 12-15% ou 6-8%)	Acier	> 240h	> 720h	480	Gris, noir	Attache, vrac	Attache	Attache		
ZELTIUM®+ (Aspect Chrome sans Cr6)	Acier	> 120h	> 480 h	130	Brillant ("aspect Chrome")	Attache	Attache			
PHOSPHATATION (Zn, Mn, ZnCa)	Acier, fonte	Protection de stockage			Gris	Vrac	Attache	Attache		
GFE®, Dark GFE®, VG10 (Galvanisation à chaud)	Acier, fonte			450	Gris, noir	Attache			Attache	Attache
Cataphorèse	Acier, fonte, aluminium, magnésium, laiton		>800h sur acier ou >500h sur >432h ou 720h selon épaisseur et sous-couche		Noir	Attache	Attache	Attache		
Peinture poudre et liquide	Tout substrat	> 240h			Multi-couleurs	Attache	Attache	Attache <i>(poudre uniquement)</i>		
Nickel Chimique Haut (HP) et Moyen Phosphore (MP)	Acier, aluminium		> 96h (MP) > 192h (HP)	400 ou 1000 après TTH	Incolore, gris	Attache				
OAS, TSA (Anodisation) Passivation de l'aluminium	Aluminium	> 336h > 168h			Incolore, gris, noir	Attache	Attache	Attache		
AUTRIUM® Chromage Electrolytique (Cu, Ni, Cr)	Acier, aluminium, laiton	Cass test > 240h	> 1000h	> 700	Gris, brillant	Attache				
ZELTALLOY® (Bronze ternaire)	Acier, Inox				Incolore, gris	Attache				

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

- Assemblage, collage de composants et/ou sous-ensemble
- Traitements thermiques, Dégazage
- Logistique (EDI, KANBAN, FIFO...)
- Conditionnement
- Pose de joints d'étanchéité PVC, soudure, protection intérieure (cire...)
- Masquage, emmanchement, calibrage
- Logo printing
- Sablage, tribofinition